

材料の色をL(明度)、a、b(彩度)、YI(黄色度)、W(白色度)の値や比較対象との色の差(Δ)を数値で表します。

▼装置外観



測定条件	
対応規格	JIS Z8722、JIS Z8781-4 JIS Z8730、JIS K7373 ASTM E313、ASTM D1925
測定法	反射、透過
測定口	30mmφ、10mmφ、6mmφ
測定形状	シート、ペレット
装置	色差計ZE6000 日本電色工業

マンセル表色系に基づき、マンセル値を導く事も可能です

色相以外にもヘーズや光沢度、屈折率、透過率等の光学特性についても測定を行っております。

また光学特性以外にも、引張、曲げ、衝撃強度等の力学特性、体積、表面抵抗率、帯電性等の電気特性も対応しております。試験片作製からも承っております。

▼関連資料

- ・ [ヘーズ\(曇価\)、全光線透過率](#)
- ・ プラスチック材料の屈折率
- ・ プラスチック材料の体積抵抗率、表面体積抵抗率
- ・ [試験片作製](#)

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター

〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

E-mail: MCJP-DG-RBC_JUSHIBUNSEKI@mcgc.com

FAX: 059-345-7174

URL: <http://www.rhombic.co.jp/>